

# Specificaties

## INDUSTRIAL MINI-PC PASSIEF GEKOELD

Model: A1touch-V6-i7-8557U



**A1Touch Solution BV**

Hogeweg 21  
NL-6367 BA Voerendaal  
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

✉ : [info@A1TouchSolution.nl](mailto:info@A1TouchSolution.nl)

🌐 : [www.A1TouchSolution.nl](http://www.A1TouchSolution.nl)

# Specificaties

## Basis Informatie:

CPU	Intel Core i7 8575U 1.8GHz Max 4.6GHz (Turbo boost Technology) 4 Cores 8 Threads
TDP	15W
BIOS	AMI EFI BIOS, ACPI supported
Chipset	Intel Whiskey Lake
Geheugen	2 x SO-DIMM DDR4 Slot Ondersteund: 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB Dual Channel, DDR4-2133/2400 Mhz
OS	Windows 10/11/IOT/ Linux
PXE	Ja
Audio	ALC897 chip, 7.1 channel sound Intel Lynx Point-LP HDA
Netwerk	Onboard 2x Realtek RTL8111 Gigabit Ethernet NIC 10/100Mbps/1000Mbps BaseT LAN
Video	Intel® UHD Graphics 620
<b>Input/output poort</b>	
Schakelaar	1 x Power On/Off Switch
Voeding	1 x 12V DC In
LED	2 x LED
USB	4 x USB3.0
COM	2 x RS232 Com
Display	1 x HDMI 2.0(Audio &Video support), 1x HDMI 1.4 (Middle, Video output only), 1x DP 1.2 (Video output only)
LAN	2 x RJ45 Giga LAN
Audio	1 x MIC, 1 x SPK
<b>Opslag</b>	
MSATA	1 x M-SATA3.0 slot voor MSATA SSD, ondersteund 6Gb/s 1 x M.2 slot voor NVME 2280 SSD
SATA	1 x SATA3.0 slot voor SATA HDD or SSD, ondersteund 6Gb/s
<b>Wi-Fi</b>	
Module	1 x mini-PCIE port voor Wi-Fi module (optie)
Antenna	2 x interne RF kabels en 2 x externe antennes (optie)
<b>Voeding en werkomgeving</b>	
Input	DC100-240V AC/50-60Hz
Output	DC +12V-19V, aangeraden: 12V/5A (Optie: 24 VDC)
Bedrijfs Temperatuur	-20/60 graden Celcius
Opslag Temperatuur	-30/+70 graden Celcius
Relative Luchtvochtigheid	10%~95% @30 (niet-condenserend)
<b>Product Maatvoering &amp; Details</b>	
Grootte	178.3*127.5*55mm
Gewicht	Net 1.5 kg, Totaal 2.0 kg
Behuizing	Zwart gekleurde aluminum legering
Koelmechanisme	Passief gekoeld
Functies	PXE, Auto Power On, RTC.
<b>Verpakking</b>	
Standaard	1xMini PC, 1x Tafelvoeding, 1x Voedingskabel
Optie	Wi-Fi antennes, HDMI kabel, VESA mount bracket, DINRAIL brackets.