

Technische specificaties A1Touch All-In-One System A3-502 met resistief touch panel



Specificaties Monitor

Beeldscherm

Afmetingen scherm	15 "
Beeldscherm	TFT active matrix LCD
Resolutie	1024 x 768 px
Kleur	Y
Kleuren	16,7 Mio

Energiebeheer

Energiebeheer	Energy Star compliant
Stroomverbruik	30W

Technische details

Pixel pitch	0,297 mm
Gebruikersknoppen	Vertical position, OSD Menu position, Manual Setup, Language Select, Information, Horizontal position, Factory Default, Color, Brightness/contrast Auto setup
Ingangssignaal	Analog RGB
Responstijd	35 ms
Horizontale scan range	30 KHz
Vertikale scan range	56-77 Hz

Beeldgrootte Horizontaal	304,1 mm
Beeldgrootte Vertikaal	228,1 mm
Beeldhoek, horizontal	150 o
Beeldhoek, vertical	115 o
LCD monitor lichtsterkte	250 cd/m ²
Contrast ratio	450 : 1
Tilt	Yes
plug-en-play	Yes
Enviromental parameters	
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 to 80 %
Operating temperature range	10 to 35 °C
Gewicht en omvang	
Gewicht	5 Kg
Afmetingen systeem (B x D x H)	338 x 255 x 315 (Diepte 300 mm incl. gemonteerde kabels achterzijde)

Specificaties Touch Screen

(Resistief type)

Techniek	Vier draads resistief (standaard) of vijf draads resistief
Lichtdoorlaatbaarheid	80% en meer (afhankelijk van type folie Mat/glanzend)
Lineariteit	Minder dan 1% fout.
Benodigde drukkracht	Normaal 30 tot 80 gram
Oppervlakte hardheid	Gelijk aan potloodhardheid "3H"
Drukpunt oplossend vermogen	1024 X 1024 gebaseerd op controller
Betrouwbaarheid scherm	3 Miljoen keer minimaal bij op zelfde plaats indrukken scherm met potloodhardheid "3H"
Werktemperatuur	-10°C tot 50°C

Specificaties Computer, type A3-502

Type	A3-502 Black
Chipset	Intel 865GV / ICH 5 (North/ South)
Memory	2 x 184 pin DDR Support Dual-Channel DDR 400/333/266 DIMM 0.8" Ultra Low Profile. Supports up to 2GB memory Ingebouwd: 1*256 MB
Processor	Socket 478, Support Intel Celeron 2.0 Ghz Ingebouwd: <i>Intel Celeron 2.0 Ghz</i>
FSB	533/400 FSB
Harddisk	40 Gb, 7200 Rpm
DVD/CD rom(s)	Combo DVD/CD-RW (Samsung/ TS-L462A/WBFH)
VGA	On-board (Intel Extreme Graphics 2) Support up to 64 MB DVMT video Memory
Toetsenbord/muis	<i>Standaard, Zwart.</i>
LAN (RJ-45)	Ingebouwd: 10/100 Mbps LAN Controller
Audio	Software AC '97 Audio Codec

FireWire	Ingebouwd: OHCI 1394a 1.1 compliance; Support up to 400Mb transfer rate
USB 2.0	Integrated 4 independent OHCI controller supporting USB 1.1 ports Integrated 1 EHCI controller supporting USB 2.0 ports Dynamic connection support to USB 2.0 or USB 1.1 devices
IDE	Dual Independent ATA-100/66/33 support Support up to 4 IDE devices on dual channel
Power	Via AC/DC Adaptor Input 100~240V 84 Watt AC Universal, Output 12V DC out
Hardware Monitor	System, processor temperature, voltage
Power Management	ACPI 1.0b compliance and OS direct power management Wake-on event: RTC/USB Keyboard/Modem/LAN/Keyboard/Mouse
Besturingssysteem	Win XP-Home, NL versie met SP2
Switch and Jumpers:	
Voorpaneel:	1 x IEEE 1394 Firewire Port
	1 x USB 2.0/ 1.1 Port
	1 x MIC Port
	1 x Ear Phone Output Jack
	Power-on button
	Reset button
	Power-on and HDD LED
Achterpaneel	2 x USB 2.0/ 1.1 Ports
	1 x Line-out Output Jack
	1 x PS/2 Toetsenbord
	1 x PS/2 Muis
	1 x Parallele printer Poort
	1 x RS232 COM Poort
	1 x D-sub 15 pin (VGA Out)
	1 x RJ45 10/100Mb Fast Ethernet (internet aansluiting)
Gewicht en omvang totale systeem	
Gewicht	5 Kg
Afmetingen systeem (B x D x H)	338 x 255 x 315 (Diepte 300 mm incl. gemonteerde kabels achterzijde)