

Technische specificaties Touch Screen Monitor type IBM L190



Specificaties Monitor

Beeldscherm	
Afmetingen scherm	19 "
Beeldscherm	TFT active matrix LCD
Resolutie	1280 x 1024 px
Kleur	Black
Kleuren	16,7 Mio
Energiebeheer	
Energiebeheer	Energy Star compliant
Stroomverbruik	40W
Technische details	
Pixel pitch	0,294 mm
Gebruikersknoppen	Vertical position, Scaling, OSD Menu position, Manual Setup, Language Select, Information, Horizontal position, Factory Default, Color, Brightness/contrast, Auto setup, Accessibility
Ingangssignaal	Analog
Horizontale scan range	30 - 83 KHz
Vertical scan range	55 - 76 Hz
Viewable size Horizontal	376 mm
Viewable size Vertical	301 mm
Viewing angle, horizontal	140 o
Viewing angle, vertical	120 o
LCD monitor brightness	250 cd/m ²
Contrast ratio	500 : 1
Tilt	Yes
I/O-poorten	15-pin D-Sub
plug-en-play	Yes
Bevestiging	Conform Vesa standaard
Minimum Systeemeisen	Microsoft Windows ME, 2000, XP
Certificering	TCO99
Ergonomics	ISO 13406 Part 2
Enviromental parameters	
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	8 to 80 %
Operating temperature range	10 to 35 °C
Gewicht en omvang	
Afmetingen B x D x H	408 x 222 x 413 mm
Gewicht	6100 g

Specificaties Touch Screen

(Resistief type)

Lichtdoorlaatbaarheid	80% en meer (afhankelijk van type folie Mat/glanzend)
Lineariteit	Minder dan 1% fout.
Benodigde drukkracht	Normaal 30 tot 80 gram
Oppervlakte hardheid	Gelijk aan potloodhardheid "3H"
Drukpunt oplossend vermogen	1024 X 1024 gebaseerd op controller
Betrouwbaarheid scherm	3 Miljoen keer minimaal bij op zelfde plaats indrukken scherm met potloodhardheid "3H"
Werktemperatuur	-10°C tot 50°C