

Specificaties

ALL IN ONE DESKTOP (TOUCHSCREEN) MONITOR

Model: A1touch-AIO-185-J1900



A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

📄 : +31-(0)45 574 81 91

✉ : info@A1TouchSolution.nl

🌐 : www.A1TouchSolution.nl

Specificaties

Algemene specs:

Type	Atouch-AIO-185-J1900
Voorzijde	Glanzend glas met zwarte randen en witte balk aan onderzijde voor bv. commerciële informatie.
Protectie	Voorzijde IP44 geseald (standaard). IP65 (optie)

Monitor

Resolutie (max)	1366 x 768 (optie: 1920 x 1080 FHD)
Kleur	16.2 miljoen
Pixel	300 x 300
Helderheid	250 cd/m ²
Contrast ratio	1000:1
Inkijk hoek	85°/85° horizontaal & 80°/80° vertikaal
Respons tijd	5 ms
Aktieve gebied	409.8 (H) x 230.4 (V) mm

Touchscreen

Type	(optie) Pcap glare 10 pts touchscreen
Touchbaar met	Pcap stylus pen, vinger, latex, leren of textiel handschoenen

Processor

Type	Celeron J1900, Bay Trail
Cores	64-bit 4 core, 4 thread
Clock speed	2 Ghz upto 2.42 Ghz
Cache	2 Mb L2 Cache
TDP	10 W

Geheugen

Ondersteund	1x SO-DIMM 204-pin DDR3L SDRAM geheugen slots Tot 8GB (1x 8GB) DDR3L-1333/1600 (alleen 1.35V)
Geïnstalleerd	1*2 Gb standaard; optie 1*4 of 1*8 Gb

Opslag

Geïnstalleerde mSATA SSD	64 Gb SSD mSata 3.0 standaard, Optie: 120, 240, 480 Gb
--------------------------	--



Grafisch

GPU	Intel HD Graphics Basis Frequentie 688 Mhz Grafische Max Dynamic Frequentie 854 MHz
Externe extra display aansluitingen	VGA (analoog) + HDMI
Ondersteund:	Intel® Clear Video HD Technology DirecX* Support: 11.0 OpenGL 4.0 / OpenCL 1.2 APIs Intel® Quick Sync Video

Audio

Speakers	Stereo speakers geïntegreerd, 2 Watt nominal
Audio Output	Speaker voor 3.5mm jack

Netwerk LAN Draadloos/ Bluetooth Camera Front camera achter glas Connectiviteit USB Advanced Technologies Speciale functies: Bootloader Merk Kenmerken Besturingssysteem Ondersteund Officiële Linux versie Geïnstalleerd: Bedrijfsomstandigheden Ingangsspanning Stroomverbruik Opslagtemperatuur Bedrijfstemperatuur Bedrijfs luchtvochtigheid Behuizing Materiaal Koeling Maatvoering (BxDXH) Gewicht all in one unit Gewicht compleet Certificering Garantie Leveringsomvang In de doos	1x GbE LAN poort, Realtek 8111E 100/1000M LAN Controller Wlan geïnstalleerd, 802.11 b/g/n AzureWave model RT3090 via mini PCIe half size card. Optie: (Wlan + bluetooth) Geïnstalleerd 2x USB 2.0 onderzijde + 2x USB 2.0 aan achterzijde 2x USB 3.0 onderzijde Intel® Virtualization Technology (VT-x) Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Intel® 64 Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology Auto-On Wake-on-LAN Wake-on-Timer PXE Boot Watchdog AMI (American Megatrends) ACPI supported UEFI 2.4 supported support call on function automatically Windows 7/8/10, 32-bit and 64-bit Windows Server 2012/ 2016 Linux 32-bit and 64-bit Embedded OS Linux Ubuntu 16.04 LTS (64-bit) Geen, Optie DC 12V 20-25W, Idle: 2.2W -20°C~80°C 0°C – 50°C 10%-90% Aluminium look gegoten plastic behuizing Semi actieve koeling, Fluisterstil Design 49,7x23x2,85cm 3850 gram 4000 gram CE, FCC, ROHS 2 jaar bring-in 1. AIO Computer 2. Voeding: input 100-240VAC 50/60Hz, 60W output 12VDC 5A, EU voedingskabel (UK of USA op verzoek) 3. Keyboard + muis
---	---