

# Specificaties

## 9.7" TOUCHSCREEN MONITOR, 10 PTS

Model: BFR097



**A1Touch Solution BV**

Hogeweg 21  
NL-6367 BA Voerendaal  
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

📄 : +31-(0)45 574 81 91

✉ : [info@A1TouchSolution.nl](mailto:info@A1TouchSolution.nl)

🌐 : [www.A1TouchSolution.nl](http://www.A1TouchSolution.nl)

**Levering:**

Onze touchscreen monitor wordt standaard geleverd met 4mm dik volledig vlak glazen pcap touchscreen met geïntegreerde USB controller met USB-A kabel van 0.5 meter en een 220 – 12 Volt DC Voeding.

**Opties:**

- VGA en/of HDMI kabel
- Muursteun of Bureausteun
- Afstandsbediening
- Stylus pen met houder..

**Produkt Kenmerken:**

1. Volledig vlak design van glas.
2. Nauwkeurige multi-touch (10 punts) projected capacitive touchscreen.
3. Camera en Televisie functie (via BNC) en Digitale fotolijst (via USB).
4. Onderhoudsvrij.
5. Volledig metalen monitor met hoge stabiliteit.
6. Ondersteunt "plug and play" voor win-7,-8 and -10. (Mac | Linux | Android met driver).
7. Unit kan bediend worden met vinger, (werk)handschoen of geleidende pen.
8. Snelle touch responstijd (minder dan 10 ms).

**Specificaties:**

| Algemeen                |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Model:                  | BFR097                           |
| Beeldmaat:              | 9.7" ( 9.7" actief gebied)       |
| LCD Type:               | TFT-LCD                          |
| LCD verlichting:        | LED                              |
| Kleuren LCD:            | 262K                             |
| Kleur behuizing:        | Zwart                            |
| Materiaal:              | Metalen behuizing, Glazen front. |
| Montage Opties:         | VESA 75x75 en 100x100            |
| Video Ingangen:         | VGA/ HDMI/ BNC/ USB              |
| Maatvoeringen           |                                  |
| Buitenmaten frame (bxh) | 230 x 181 x 34 mm                |
| Aktieve gebied (bxh)    | 196.6 x 147.4 mm                 |
| Display                 |                                  |
| Native resolution:      | 1024*768 @60HZ                   |
| Ratio:                  | 4:3                              |
| Contrast:               | 500:1                            |
| Helderheid:             | 350 cd/m                         |
| Kijkhoek (H/V):         | 160/150                          |
| Responstijd:            | <20ms                            |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Backlight levensduur:            | 50.0000 hrs                                        |
| Controle:                        | OSD Controle (Afstandsbedieing is optie)           |
| <b>Touchscreen</b>               |                                                    |
| Touch Technologie:               | Projected capacitive Touch (G+G)                   |
| Gedetecteerde touches            | 10 touches.                                        |
| Responstijd:                     | <10ms                                              |
| Input Methode:                   | Vinger, (werk)handschoenen, of geleidende pen.     |
| Touch times:                     | Ongelimiteerd                                      |
| Touch Activatie Kracht:          | Geen minimale kracht noodzakelijk..                |
| Controller type:                 | EETI chipset 31xx                                  |
| Ondersteunde besturingssystemen: | Windows2000, XP, 7, 8, 10, Android, MAC and Linux. |

### Environment

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur:                | In bedrijf: -10°C ~ 70°C<br>Opslag: -20°C ~ 80°C                                             |
| Relatieve luchtvochtigheid: | In bedrijf: 90%(niet-condenserend bij max 40°C)<br>Opslag: 90%(niet-condensing bij max 40°C) |
| Max. hoogte:                | Tot 3000m                                                                                    |

### Elektrisch

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Scan frequentie: | 60Hz                                      |
| Voedingsspanning | Normaal +DC 12V, +/- 10% (24 volt optie). |
| Voeding:         | 110-220V AC naar 12Volt DC, min. 2A       |
| Stroomverbruik:  | 6.8W                                      |

### Verpakking

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Goedkeuringen:  | CE, FCC, RoHS |
| Netto gewicht.: | 1,5 kg        |

### Applicaties:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Televisie            | POS system              |
| Beurs                | Educatieve training     |
| Public query machine | Zelf bedienings machine |
| Bewakings systeem    | En meer.                |