

Specificaties

12.1" TOUCHSCREEN MONITOR, 10 PTS

Model: BFR121



A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

☎ : +31-(0)45 574 81 91

✉ : info@A1TouchSolution.nl

🌐 : www.A1TouchSolution.nl

Levering:

Onze touchscreen monitor wordt standaard geleverd met 4mm dik volledig vlak glazen pcap touchscreen met geïntegreerde USB controller met USB-A kabel van 0.5 meter en een 220 – 12 Volt DC Voeding.

Opties:

- VGA en/of HDMI kabel
- Muursteun of Bureausteun
- Afstandsbediening
- Stylus pen met houder..

Produkt Kenmerken:

1. Volledig vlak design van glas.
2. Nauwkeurige multi-touch (10 punts) projected capacitive touchscreen.
3. Camera en Televisie functie (via BNC) en Digitale fotolijst (via USB).
4. Onderhoudsvrij.
5. Volledig metalen monitor met hoge stabiliteit.
6. Ondersteunt "plug and play" voor win-7,-8 and -10. (Mac | Linux | Android met driver).
7. Unit kan bediend worden met vinger, (werk)handschoen of geleidende pen.
8. Snelle touch responstijd (minder dan 10 ms).

Specificaties:

Algemeen	
Model:	BFR121
Beeldmaat:	12.1" (12.1" actief gebied)
LCD Type:	TFT-LCD
LCD verlichting:	LED
Kleuren LCD:	12M
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal:	Metalen behuizing, Glazen front.
Montage Opties:	VESA 75x75 en 100x100
Video Ingangen:	VGA/ HDMI/ BNC/ USB
Maatvoeringen	
Buitenmaten frame (bxh)	285 x 230 x 38 mm
Aktieve gebied (bxh)	246 x 184.5 mm
Display	
Native resolution:	1024*768 @60HZ
Ratio:	4:3
Contrast:	450:1
Helderheid:	300 cd/m
Kijkhoek (H/V):	160/150
Responstijd:	<45ms

Backlight levensduur:	50.0000 hrs
Controle:	OSD Controle (Afstandsbedieing is optie)
Touchscreen	
Touch Technologie:	Projected capacitive Touch (G+G)
Gedetectede touches	10 touches.
Responstijd:	<10ms
Input Methode:	Vinger, (werk)handschoenen, of geleidende pen.
Touch times:	Ongelimiteerd
Touch Activatie Kracht:	Geen minimale kracht noodzakelijk..
Controller type:	EETI chipset 31xx
Ondersteunde besturingssystemen:	Windows2000, XP, 7, 8, 10, Android, MAC and Linux.

Environment

Temperatuur:	In bedrijf: -10°C ~ 70°C Opslag: -20°C ~ 80°C
Relatieve luchtvochtigheid:	In bedrijf: 90%(niet-condenserend bij max 40°C) Opslag: 90%(niet-condensing bij max 40°C)
Max. hoogte:	Tot 3000m

Elektrisch

Scan frequentie:	60Hz
Voedingsspanning	Normaal +DC 12V, +/- 10% (24 volt optie).
Voeding:	110-220V AC naar 12Volt DC, min. 2A
Stroomverbruik:	9.5W

Verpakking

Goedkeuringen:	CE, FCC, RoHS
Netto gewicht.:	1,7 kg

Applicaties:

Televisie	POS system
Beurs	Educatieve training
Public query machine	Zelf bedienings machine
Bewakings systeem	En meer.