

# Specificaties

## 15.6" TOUCHSCREEN MONITOR, 10 PTS

Model: BFR156



**A1Touch Solution BV**

Hogeweg 21  
NL-6367 BA Voerendaal  
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

☎ : +31-(0)45 574 81 91

✉ : [info@A1TouchSolution.nl](mailto:info@A1TouchSolution.nl)

🌐 : [www.A1TouchSolution.nl](http://www.A1TouchSolution.nl)

**Levering:**

Onze touchscreen monitor wordt standaard geleverd met 4mm dik volledig vlak glazen pcap touchscreen met geïntegreerde USB controller met USB-A kabel van 0.5 meter en een 220 – 12 Volt DC Voeding.

**Opties:**

- VGA en/of HDMI kabel
- Muursteun of Bureausteun
- Afstandsbediening
- Stylus pen met houder..

**Produkt Kenmerken:**

1. Volledig vlak design van glas.
2. Nauwkeurige multi-touch (10 punts) projected capacitive touchscreen.
3. Camera en Televisie functie (via BNC) en Digitale fotolijst (via USB).
4. Onderhoudsvrij.
5. Volledig metalen monitor met hoge stabiliteit.
6. Ondersteunt "plug and play" voor win-7,-8 and -10. (Mac | Linux | Android met driver).
7. Unit kan bediend worden met vinger, (werk)handschoen of geleidende pen.
8. Snelle touch responstijd (minder dan 10 ms).

**Specificaties:**

<b>Algemeen</b>	
Model:	BFR156
Beeldmaat:	15.6" ( 15.6" actief gebied)
LCD Type:	TFT-LCD
LCD verlichting:	LED
Kleuren LCD:	16.7M
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal:	Metalen behuizing, Glazen front.
Montage Opties:	VESA 75x75 en 100x100
Video Ingangen:	VGA/ HDMI/ BNC/ USB
<b>Maatvoeringen</b>	
Buitenmaten frame (bxh)	390 x 242 x 45 mm
Aktieve gebied (bxh)	344.23*193.54 mm
<b>Display</b>	
Native resolution:	1366 x 768 @60HZ (1920 x 1080 option)
Ratio:	16:9
Contrast:	500:1
Helderheid:	200 cd/m
Kijkhoek (H/V):	170/165
Responstijd:	<16ms

Backlight levensduur:	50.0000 hrs
Controle:	OSD Controle (Afstandsbedieing is optie)
<b>Touchscreen</b>	
Touch Technologie:	Projected capacitive Touch (G+G)
Gedetectede touches	10 touches.
Responstijd:	<10ms
Input Methode:	Vinger, (werk)handschoenen, of geleidende pen.
Touch times:	Ongelimiteerd
Touch Activatie Kracht:	Geen minimale kracht noodzakelijk..
Controller type:	EETI chipset 31xx
Ondersteunde besturingssystemen:	Windows2000, XP, 7, 8, 10, Android, MAC and Linux.

### **Environment**

Temperatuur:	In bedrijf: -10°C ~ 70°C Opslag: -20°C ~ 80°C
Relatieve luchtvochtigheid:	In bedrijf: 90%(niet-condenserend bij max 40°C) Opslag: 90%(niet-condensing bij max 40°C)
Max. hoogte:	Tot 3000m

### **Elektrisch**

Scan frequentie:	60Hz
Voedingsspanning	Normaal +DC 12V, +/- 10% (24 volt optie).
Voeding:	110-220V AC naar 12Volt DC, min. 2A
Stroomverbruik:	8 W

### **Verpakking**

Goedkeuringen:	CE, FCC, RoHS
Netto gewicht.:	2.3 kg

### **Applicaties:**

Televisie	POS system
Beurs	Educatieve training
Public query machine	Zelf bedienings machine
Bewakings systeem	En meer.