

Specificaties

MICRO PC

Model: A1Touch-M2A-N200-16-256-W11PRO



A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

✉ : info@A1TouchSolution.nl
🌐 : www.A1TouchSolution.nl

Specificaties:

Algemeen

Model:	A1Touch-M2A-N200-16-256-W11PRO
Behuizing:	Zwart Aluminum Legering +ABS
Functionies:	TPM2.0, PXE, RTC, Wake on LAN, Auto power on
Koeling:	Ultra-stille grote ventilator

Processor

Type:	Intel® Processor N150/N200
Platform:	Intel Alder Lake-N
Prestatie:	4-core, 4-threads, 6MB Cache, tot 3.7 GHz
GPU:	12e generatie

Maatvoering

Buitenmaten behuizing (wxdxh)	155x80x19mm
-------------------------------	-------------

Geheugen / Opslag

Ram:	16GB Ram DDR5 4800 MHz, LPDDR5 4800 MHz
ROM Flash:	1 x M.2 2280 Nvme pcie SSD, tot 2TB - 256Gb Nvme geïnstalleerd.
Extra opslag:	1 x M.2 2280 Nvme/Sata SSD, tot 2TB - opties: 120-240-480-1Tb

Wifi / Bluetooth

Ja, (Ingebouwd) type:	1 x M.2 2230(Key E) slot met Wi-Fi 6 module(2.4G/5G Wi-Fi B/G/N/AC/AX en Bluetooth5.2 (Geïnstalleerd)
-----------------------	---

Audio

Ja, type:	High Definision Audio Controller Support 2.1 channel output
-----------	--

Poorten

USB:	3 x USB3.2
HDMI:	1x USB3.1 Type C Ondersteund 4 k 1x HDMI 2.0, Ondersteund 4 k
Ethernet:	1x ethernet RJ45, Intel i225 2.5 Gb LAN met led indicatie 10/100Mbps/1000Mbps/2500Mbps BaseT LAN
Voeding:	1x aan/uit knop
LED:	1x Led (aan/uit indicatie)
Reset:	1x gaatje

Omgeving

Temperatuur:	Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 60°C Opslag: -20°C ~ 70°C In bedrijf: 0-90%(niet-condenserend bij max 40°C)
Relatieve Luchtvochtigheid:	Opslag: 0-90%(niet condenserend bij max 40°C) Tot 3000m

Electrisch

Ingangsspanning:	DC 12Volt, +/- 1.5V
Voeding:	110-220V AC naar 12Volt DC, min. 2A
Vermogen:	6-10 W, Stand-by: 0.5 W

Verpakking

Netto gewicht:	196 gram, (incl voeding: totaal 258 gram)
Leveringsomvang:	1xMini PC, 1xVoedings Adapter, 1xVesa beugel met schroeven.