

Specificaties BFR133-M3A-WMB

Produkt kenmerken:

- Windows10 PRO multifunctioneel touchscreen systeem.
- Volledig vlak design van glas in aluminium/metalen frame.
- Nauwkeurige multi-touch (10 punts) projected capacitive touchscreen.
- Volledig metalen monitor met hoge stabiliteit.
- Auto-aan na stroomonderbreking.
- Unit kan bediend worden met vinger, (werk)handschoen of geleidende pen.
- Snelle touch responstijd (minder dan 10 ms).

Algemeen

Model:	BFR133-M3A-WMB
Beeldmaat:	13.3"
LCD Type:	IPS
LCD verlichting:	LED
Kleuren LCD:	16.7M
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal:	Metalen behuizing, Glazen front.
Montage Opties:	VESA 75x75 en 100x100
Video Ingangen:	VGA en HDMI

Maatvoeringen

Buitenmaten frame (bxh)	354*224*38 mm
Aktieve gebied (bxh)	293.76*165.24 mm

Display

Native resolution:	1920*1080 @60HZ
Ratio:	16:9
Contrast:	800:1
Helderheid:	350 cd/m
Kijkhoek (H/V):	178/178
Responstijd:	<25ms
Backlight levensduur:	Min. 15.0000 hrs
Controle:	OSD Controle

Processor

Type:	Intel® Celeron® Processor J4125
Platform:	Intel Gemini lake Platform J4125
Prestatie:	4-core, 4-threads, 4MB Cache en tot 2.7 GHz
GPU:	Intel® UHD Graphics 600, DirectX 12.0, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0

Geheugen / Opslag	
Ram werkgeheugen:	6GB Ram DDR4 -2400Mhz
ROM Flash Opslag capaciteit:	128GB Emmc met Windows10Pro geïnstalleerd incl licentie.
Poorten	
USB:	1x USB3.0 extern beschikbaar
Ethernet:	1x ethernet RJ45, 1Gb extern beschikbaar.
Voeding:	1x aan/uit knop (alleen op aanvraag, normaal auto aan na opkomen spanning).
Touchscreen	
Touch Technologie:	Projected capacitive Touch (G+G)
Gedetecteerde touches	10 touches.
Responstijd:	<10ms
Input Methode:	Vinger, (werk)handschoenen, of geleidende pen.
Touch times:	Ongelimiteerd
Touch Activatie Kracht:	Geen minimale kracht noodzakelijk..
Controller type:	EETI chipset 31xx
Environment	
Temperatuur:	In bedrijf: -10°C ~ 70°C Opslag: -20°C ~ 80°C In bedrijf: 90%(niet-condenserend bij max 40°C)
Relatieve luchtvochtigheid:	Opslag: 90%(niet-condensing bij max 40°C)
Max. hoogte:	Tot 3000m
Elektrisch	
Scan frequentie:	60Hz
Voedingsspanning	Normaal +DC 12V, +/- 10% (24 volt optie).
Voeding:	110-220V AC naar 12Volt DC, min. 2A
Stroomverbruik:	10 W
Verpakking	
Goedkeuringen:	CE, FCC, RoHS
Netto gewicht.:	3.5 kg
Applicaties:	
Televisie	POS system
Beurs	Educatieve training
Public query machine	Zelf bedienings machine
Bewakings systeem	En meer.



A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

✉ : info@A1TouchSolution.nl

🌐 : www.A1TouchSolution.nl